

Termostat digital Dixell XR70D (230V)

Product code: XR70D (230V)

Internal code:



Termostat smart frigotehnie Dixell XR70D-5N0C1. Controler temperatura 20 A, 230 V cu 4 rele

- XR70D - termostat digital cu microprocesor încorporat.
- Termostat digital cu sonda optională pentru congelare și temperaturi medii.
- Aplicații controller temperatur: echipamente frigorifice ventilate cu temperatură medie sau joasă.
- Capacitate de comutare a ușii și releu auxiliar.
- Releu cu trei ieșiri pentru a controla compresorul, ventilatorul și dezghețarea (fie în mod electric, fie cu ciclu invers (gaz fierbinte)).
- Dixell XR70D-5N0C1 prezintă un al patrulea releu pentru semnalizarea alarmelor.
- XR72C - termostat frigorific 20 A.
- Controler temperatura smart cu două intrări pentru sondă NTC sau PTC, una pentru controlul temperaturii, cealaltă, pentru a fi amplasată pe evaporator, pentru a controla temperatura de terminare a dezghețării și pentru a gestiona ventilatorul.
- Acest termostat temperatura 220V este complet configurabil prin parametri speciali care pot fi programați cu ușurință prin tastatură.
- Funcții controler de temperatura Dixell: HACCP.
- Sondele se achiziționează separat.
- Greutate maximă Dixell: 0.5 kg.

Specificatii

Alimentare electrică	220-240/50/1 V/Hz/Ph
Observații	Funcții (functions): compressor, fan, defrost, alarm
Sonde	
	Tip (type) PTC/NTC
Output	Comp., Def., Fan., Alarm

Tabel comparativ



Tabel comparativ

Modele	Alimentare electrică (V/Hz/Ph)	Observații	Sonde	Output
			Tip (type)	
XR02CX (230V)	220-240/50/1	Input: inchidere usa (doors switch), alarma ext (ext. alarm), serious alarm, pornire dezghetare (start defrost), inversare mod racire (inversion heating-cooling)	NTC	Compresor (compressor), compresor 2 (compressor 2), termostat 2 (thermostat 2), dezghețare (defrost), dezghețare 2 (defrost 2), alarmă (alarm)
XR06CX (230V)	220-240/50/1	Input: inchidere usa (doors switch), alarma ext (ext. alarm), serious alarm, pornire dezghetare (start defrost), inversare mod racire (inversion heating-cooling)	NTC	Compresor (compressor), compresor 2 (compressor 2), termostat 2 (thermostat 2), vaporizator (fan), vaporizator 2 (fan 2), dezghețare (defrost), dezghețare 2 (defrost 2), alarmă (alarm)
XR20CX (230V)	220-240/50/1	Remote display output, serial output, buzzer, real time clock	PTC/NTC	Compresor (compressor), compresor 2 (compressor 2), termostat 2 (thermostat 2), dezghețare (defrost), dezghețare 2 (defrost 2), ventilatoare (fans), lumină sau alarmă (light or alarm), anti-sweat, agitator
XR20CX (12V)	12/50/1	Remote display output, serial output, buzzer, real time clock	PTC/NTC	Compresor (compressor), compresor 2 (compressor 2), termostat 2 (thermostat 2), dezghețare (defrost), dezghețare 2 (defrost 2), ventilatoare (fans), lumină sau alarmă (light or alarm), anti-sweat, agitator
XR60CX (230V)	220-240/50/1	Remote display output, serial output, buzzer, real time clock	PTC/NTC	Termostat (thermostat), termostat 2 (thermostat 2), dezghețare (defrost), dezghețare 2 (defrost 2), condensator (condenser)
XR60CX (12V)	12/50/1	Remote display output, serial output, buzzer, real time clock	PTC/NTC	Termostat (thermostat), termostat 2 (thermostat 2), dezghețare (defrost), dezghețare 2 (defrost 2), condensator (condenser)
XR64CX (230V)	220-240/50/1	Funcții (functions): compressor, double fan, 2 x defrost	PTC/NTC	Comp., Def., Fan, Light
XR64CX (12V)	12/50/1	Funcții (functions): compressor, double fan, 2 x defrost	PTC/NTC	Comp., Def., Fan, Light



Modele	Alimentare electrică (V/Hz/Ph)	Observații	Sonde	Output
			Tip (type)	
XR70CX (230V)	220-240/50/1	Funcții (functions): compressor, fan, defrost, allarm	PTC/NTC	Comp., Def., Fan., Alarm/Light
XR70CX (12V)	12/50/1	Funcții (functions): compressor, fan, defrost, allarm	PTC/NTC	Comp., Def., Fan., Alarm/Light
XR70D (230V)	220-240/50/1	Funcții (functions): compressor, fan, defrost, allarm	PTC/NTC	Comp., Def., Fan., Alarm
XR72CX (230V)	220-240/50/1	Funcții (functions): compressor, fan, defrost, allarm	PTC/NTC	Comp., Def., Fan., Alarm/Light
XR72CX (12V)	12/50/1	Funcții (functions): compressor, fan, defrost, allarm	PTC/NTC	Comp., Def., Fan., Alarm/Light
XR80CX (230V)	220-240/50/1	Remote display output, serial output, buzzer, real time clock	PTC/NTC	Compresor (compressor), agitator, TTL buzzer (optional)
XH260L (230V)	220-240/50/1	SET TEMP, SET RH, Alarm, fan, light	NTC	6 output relays

